

# MobiWa

## Der Mobilitätsprofi für Logistik und Industrie

### Robust und flexibel

Konstruiert für rauhes Industrieumfeld:  
komfortabel in der Handhabung.



### Anpassungsfähig

Kundenspezifische Anzahl und variable Einstellung von  
Ablagen und Arbeitsflächen.

### Individuelle Energieversorgung

Eigensichere Hochleistungsbatterien (Li-Ionen) speisen  
bei Bedarf 12 V<sub>DC</sub>, 24 V<sub>DC</sub> oder 230 V<sub>AC</sub>.

### Variable Hardware-Ausstattung

Der MobiWa kann mit allen KSC-Produkten ausgestattet  
werden. Die ergänzende Installation von Scannern und  
Druckern verschiedener Hersteller ist realisierbar.

### Food und Pharma

Der MobiWa ist auch in lebensmittel- und  
medikamentenechter Ausführung erhältlich.



**DaTec S**  
die Kompakt-  
klasse



**DaTec M/HP**  
Industrie-  
datenfunkterminal



**DaTec MTK/HPTK**  
von -38  
bis +50 °C



**IPC**  
Hochleistungs-  
Industrie-PC



**IPC-TK**  
von -28  
bis +45 °C



**IPC-V2a**  
Edelstahl-  
Industrie-PC




**MobiWa**  
Mobiler  
Arbeitsplatz



**PSA PRO**  
stationäre Personen-  
schutzanlage



**Zubehör**  
Scanner,  
Drucker u. v. m.



## Technische Daten: MobiWa

### Allgemein

#### Aufbau

- Rahmen aus robustem Aluminiumprofil
- Ablageböden aus PVC, austauschbar
- Abdeckung aus gelochtem, pulverbeschichtetem Stahlblech in RAL 7016 (andere Farben auf Anfrage)
- Kundenspezifische Anforderungen realisierbar

#### Batteriesystem

- Li-Ionen-Akkutechnik (LiFePo4) eigensicher, hochstromfest und mit Einzelzellenüberwachung
- Betrieb von Laserdruckern möglich

#### Batterieladung / externe Stromversorgung

- Eingang: 230 VAC
- Schnellladung mit bis zu 24 V / 35 A
- Betrieb unterbrechungsfrei während des Ladevorgangs möglich

#### Mögliche Spannungen am MobiWa

- 12 VDC, 24 VDC, 230 VAC (andere auf Anfrage)

#### Arbeitsflächen

- Anzahl und Höhe der Arbeitsflächen kundenspezifisch

#### Abmessungen, Gewicht (Standard)

- ca. 600 x 600 x 1150 mm, andere auf Anfrage
- ca. 29 kg ohne Akku

#### Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: -10 bis +50 °C

### Optionale Ausstattungen

- **Tastaturauszüge**
- **Schubladen**
- **Ablagen mit Teleskopauszug**
- **Anzeige- und Bediensysteme**  
alle Anzeigegeräte aus der DaTec-, IPC- und KMI-Serie
- **Scanner**  
Barcodescanner verschiedener Hersteller integrierbar, RFID möglich
- **Drucker**  
Laser- und Etikettendrucker verschiedener Hersteller integrierbar

**Weitere Ausstattungen auf Anfrage –  
nehmen Sie Kontakt mit uns auf!**



**Laserhandscanner  
Datalogic Powerscan**



**Etikettendrucker  
Datamax O'Neil  
Compact 4 mobile**